

Machines Eco Plus pour l'entretien des rubans

AFFUTEUSE A45-WM

Affuteuse de lames de scie à ruban automatique. Largeur de lame : 30 à 200 mm. Pas de denture : 15 à 30 mm. Machine idéale pour affûter les lames de scierie mobile.

STELLITEUSE SUK-92

Stelliteuse de lames de scie à ruban semi automatique. Largeur de lame : 60 à 360 mm. Longueur de lame minimum : 5,5 m.

RECTIFIEUSE EM-92H

Rectifieuse de lames de scie à ruban stellite à contrôle hydraulique. Largeur de lame : 70 à 350 mm. Pas de denture : 20 à 60 mm.

AFFUTEUSE PNK-S

Affuteuse de lames de scie à ruban sous arrosage, vitesse d'affûtage réglable. Largeur de lame : 15 à 200 mm. Epaisseur de lame : 0,6 à 3,2 mm. Pas de denture : 5 à 60 mm.

AFFUTEUSE PNK-SP

Affuteuse de lames de scie à ruban sous arrosage, vitesse d'affûtage réglable. Largeur de lame : 15 à 250 mm. Epaisseur de lame : 0,6 à 3,2 mm. Pas de denture : 5 à 60 mm.

AVOYEUSE SCM-1

Avoyeuse de lames de scie à ruban automatique. Largeur de lame : 10 à 100 mm. Pas de denture : 0 à 60 mm. Type d'avoyage : G-D / G-N-D / G-N-N-D.

SOUDEUSE MIG-IST

Soudeuse de lames de scie à ruban programmable. Largeur de lame : 10 à 200 mm. Pas de denture : 0 à 60 mm. Soudure et recuit sur la même table.

BANC DE TENSIONNAGE STDM-1

Banc de tensionnage à rouleaux. Largeur de lame maximum : 250mm. Vitesse d'avance : 12,25 m/min.